

MIT 161

Zásobník TUV s jedným výmenníkom – 160 l

Zásobník TUV s jedným výmenníkom s objemom 160 litrov je určený na ohrev a akumuláciu teplej úžitkovej vody. Konštrukcia je navrhnutá pre spoľahlivú prevádzku, jednoduché pripojenie a efektívne využitie v domáciach aj technických aplikáciách.


160 l

Menovitý objem


0,85 m²

Plocha výmenníka


580 × 1120 mm

Priemer × výška


75 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	480	K3-2	875
ØD	580	K3-3	875
H	1120	K4	75
K1	280	K5	290
K2	745	K6	695
K3-1	480	K7	770
K8	1035	K9	1305

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M4	Vstup studenej vody	3/4"
M5-M6	Vstup / výstup výmenníka	1"
M7	Cirkulačný návrat	3/4"
M8	Výstup teplej vody	3/4"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"
M10-1	Vypúšťanie	1 1/4"
M10-2	Slepá prípojka	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý objem	160 l
Plocha výmenníka	0,85 m ²
Rozmer na preklopenie	1240 mm
Hmotnosť netto	60 kg
Hmotnosť brutto	75 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka	10 / 15 bar

