

MIT 305

Zásobník TUV s jedným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 300 l

Zásobník TUV s objemom 300 litrov a jedným výmenníkom je určený pre systémy s tepelným čerpadlom, kde je požadovaná vyššia kapacita teplej vody. Robustné technické vyhotovenie, kvalitná izolácia a praktické pripojenia zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.



300 l

Menovitý objem



2,5 m²

Plocha výmenníka



700 × 1220 mm

Priemer × výška



123 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	600	K3	318
ØD	700	K4	180
H	1220	K5	258
K1-1	969	K6	528
K1-2	249	K7	968
K1-3	1112	K8	1035
K2	318	K9	1195

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5 / M7	Vstup / výstup výmenníka	1"
M6	Cirkulačný návrat	1"
M8	Výstup teplej vody	1"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Výkon pri režime TČ 55/50 °C	20,1 kW
Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C	504 l/h
Rozmer na preklopenie	1465 mm
Hmotnosť netto	110 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka	10 / 14,3 bar

