

MIT 306

Zásobník TUV so zdvojeným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 300 l

Zásobník TUV s objemom 300 litrov a zdvojeným výmenníkom je určený pre systémy s tepelným čerpadlom a domácnosti s vyššími nárokmi na prípravu teplej úžitkovej vody. Zdvojený register poskytuje veľkú teplovýmennú plochu a umožňuje účinný prenos tepla aj pri nižšej teplote vykurovacej vody. Robustné technické vyhotovenie, kvalitná izolácia a prakticky riešené pripojenia zabezpečujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku.


300 l

Menovitý objem


3,8 m²

Plocha výmenníka


700 × 1220 mm

Priemer × výška


160 kg

Hmotnosť brutto



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	600	K3	318
ØD	700	K4	180
H	1220	K5	254
K1-1	968	K6	559
K1-2	250	K7	964
K1-3	968	K8	1035
K2	318	K9	1195

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5 / M7	Vstup / výstup výmenníka	1 1/4"
M6	Cirkulačný návrat	1"
M8	Výstup teplej vody	1"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Výkon pri režime TČ 55/50 °C	40,1 kW
Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C	1006 l/h
Rozmer na preklopenie	1465 mm
Hmotnosť netto	140 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Max. prevádzkový tlak nádoby / zdvojeného výmenníka	10 / 10 bar

