

MIT 501

Zásobník TUV s jedným výmenníkom – 500 l

Zásobník TUV s objemom 500 litrov je vhodný pre objekty a prevádzky s vyššou spotrebou teplej vody. Ponúka robustné technické vyhotovenie, praktické napojenia a izoláciu pre efektívnu prevádzku.



500 l

Menovitý objem



2,06 m²

Plocha výmenníka



740 × 1845 mm

Priemer × výška



150 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	640	K3-2	1550
ØD	740	K3-3	1550
H	1845	K4	65
K1	350	K5	365
K2	1075	K6	1025
K3-1	675	K7	1115
K8	1785	K9	1830

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5-M6	Vstup / výstup výmenníka	1"
M7	Cirkulačný návrat	3/4"
M8	Výstup teplej vody	1"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"
M10-1	Vypúšťanie	1 1/4"
M10-2	Slepá prípojka	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý objem	500 l
Plocha výmenníka	2,06 m ²
Rozmer na preklopenie	1975 mm
Hmotnosť netto	125 kg
Hmotnosť brutto	150 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka	10 / 15 bar

