

MIT 502

Zásobník TUV s dvoma výmenníkmi – 500 l

Zásobník TUV s objemom 500 litrov a dvoma výmenníkmi je vhodný pre objekty a prevádzky s vyššou spotrebou teplej úžitkovej vody. Ponúka robustné technické vyhotovenie, praktické pripojenia a kvalitnú izoláciu pre efektívnu a spoľahlivú prevádzku.


500 l

Menovitý objem


1,27 + 2,06 m²

Plochy výmenníkov


740 × 1845 mm

Priemer × výška


150 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	640	K3-2	1415
ØD	740	K3-3	1550
H	1845	K4	65
K1	350	K5	370
K2	1090	K6	1030
K3-1	680	K7	1145
K8	1350	K9	1550
K10	1785	K11	1830

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5-M6	Vstup / výstup výmenníka S2	1"
M7 / M9	Vstup / výstup výmenníka S1	1"
M8	Cirkulačný návrat	3/4"
M10	Výstup teplej vody	1"
M11	Magnéziová anóda	1 1/4"
M12-1	Slepá prípojka	1 1/4"
M12-2	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý objem	500 l
Plocha výmenníka S1	1,27 m ²
Plocha výmenníka S2	2,06 m ²
Rozmer na preklopenie	1975 mm
Hmotnosť netto	142 kg
Hmotnosť brutto	150 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníkov	10 / 15 bar

