

MIT 505

Zásobník TUV s jedným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 500 l

Zásobník TUV s objemom 500 litrov a jedným výmenníkom je vhodný pre objekty a prevádzky s vyššou spotrebou teplej úžitkovej vody pri využití tepelného čerpadla. Ponúka robustné technické vyhotovenie, praktické napojenia a kvalitnú izoláciu pre efektívnu a spoľahlivú prevádzku.


500 l

Menovitý objem


3 m²

Plocha výmenníka


740 × 1845 mm

Priemer × výška


194 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	640	K3	380
ØD	740	K4	293
H	1845	K5	371
K1-1	1562	K6	792
K1-2	292	K7	1331
K1-3	1562	K8	1561
K2	380	K9	1820

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5 / M7	Vstup / výstup výmenníka	1"
M6	Cirkulačný návrat	1"
M8	Výstup teplej vody	1"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Výkon pri režime TČ 55/50 °C	20,1 kW
Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C	504 l/h
Rozmer na preklopenie	1970 mm
Hmotnosť netto	160 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka	10 / 14,3 bar

