

MIT 506

Zásobník TUV so zdvojeným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 500 l

Zásobník TUV s objemom 500 litrov a jedným zdvojeným výmenníkom je určený pre objekty a prevádzky s vyššou spotrebou teplej úžitkovej vody pri využití tepelného čerpadla. Zdvojený register poskytuje veľkú teplovýmennú plochu a umožňuje účinný prenos tepla aj pri nižšej teplote vykurovacej vody. Robustné technické vyhotovenie, prakticky riešené pripojenia a kvalitná izolácia zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku.


500 l

Menovitý objem


5,2 m²

Plocha výmenníka


740 × 1845 mm

Priemer × výška


215 kg

Hmotnosť brutto



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU

KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	640	K3	471
ØD	740	K4	292
H	1845	K5	381
K1-1	1550	K6	872
K1-2	301	K7	1344
K1-3	1551	K8	1591
K2	471	K9	1820

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5 / M7	Vstup / výstup výmenníka	1 1/4"
M6	Cirkulačný návrat	1"
M8	Výstup teplej vody	1"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Výkon pri režime TČ 55/50 °C	40,1 kW
Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C	1006 l/h
Rozmer na preklopenie	1970 mm
Hmotnosť netto	195 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Max. prevádzkový tlak nádoby / zdvojeného výmenníka	10 / 10 bar

